

Protecteur standard - Tour

DESIGNATION : *Protection totale entre pointe maxi. 1000 mm*



Références : 4520SE / 4520 // 4530SE / 4530 // 4540SE / 4540

Dimensions : 4520SE / 4520 : Ø 500 mm x largeur 400 mm
 4530SE / 4530 : Ø 500 mm x largeur 600 mm
 4540SE / 4540 : Ø 500 mm x largeur 800 mm

Poids brut : 28 kg

Couleur : Orange RAL 2004 (peinture époxy)

DESCRIPTION / CARACTERISTIQUES

Le protecteur permet la protection totale de la zone de travail en 3 zones : mandrin, traînard et zone arrière pour les tour dont la capacité entre pointe n'excède pas 800mm.

- Parfaite visibilité de la zone de travail
- Grande surface de protection
- Sécurité électrique avec mode réglage
- Eclairage halogène incorporé
- Verres feuilletés
- Ouverture verticale par vérins à gaz
- Bavette nitrile pour récupération des copeaux et lubrifiants
- **S.E = Sécurité Electrique**



Longueur du bras de fixation (avec boîtier) : 940 mm

COMPOSITION

- 1 : Vérin à gaz 10 kg à rotule
- 2 : Lampe halogène flexible faisceau large, 24 V.
- 3 : Sous ensemble sécurité électrique

- 4 : sous ensemble écran
- 5 : Sous ensemble bras de fixation
- 6 : Bavette nitrile arrière et avant

CONDITIONNEMENT

Dimensions carton : 1200 x 800 x 800 mm

Poids : 4520SE : 30 kg
 4530SE : 40 kg
 4540SE : 50 kg

